


HSF




SMT示意图
产品放置示意图



品名	
数量	日期





数量标签及ROHS标签





No. 1
产品装入真空盒内
SB-03AB(330*270*15mm)真空盒



No. 2
盖上盒盖, 周边订订书针




No. 3
贴真空盒标签



No. 4
20盒为一捆, 用PE膜缠绕成十字形




真空盒上的标签
要同一方向



No. 5



WCON 康峰五金电子有限公司	3
成品标示带	HSF
WCON料号	
客户料号	
品名	
最小包装数量	PCS
整箱数量	PCS
日期	年月日
订单号	

贴外箱标签及ROHS标签



No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面左上角



No. 6

打包带

真空盒装入纸箱(20盒/箱)
纸箱内需套防水袋PE-19, 加两包干燥剂,
纸箱规格: CTN-03K(双坑A=A, 35.5*28.5*33CM)

DIN41612公/母/2排包装数量			
规格		真空盒 装数量	每外箱 装数量
2*32P	64P	60	1200
2*16P	32P	100	2000
2*10P	20P	140	2800

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盘
2. 注意各标签样式, 位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型.

变更记事

						零件图	颜色		SCALE	fit
						X.	COLOR			
						X.X	材质		UNIT	mm
						X.XX	MATERIAL			
						X.XXX	设计	DESING	SIZE	A4
						Angle	审核	CHECK	SHEET	1/1
						X.	核准	CHECK		
						DIM	核准	核	PROJ.	
						TOL	核	核		
A0	2017/03/29		NEW				丁文敏	2017/03/29		
版次	日期		变更说明							
REV	DATE		MODIFICATION DESCRIPTION							



WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD

料号 PART NO. 3410-2XXXXMSXNAX

品名 TITLE: DIN 41612公母座 2排 包装规范